TEKCOM
TOGETHER
BUILDING THE BEST

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr.: TEK-DOP-HEV-26-02

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
   TEKCOM HeveaPly – Raw hevea plywood

2. **Vorgesehene Verwendungszwecke:**
   Sperrholz zur Verwendung im Innenbereich als tragende Bauteile im Trockenbereich (gemäß EN 636-1)
   Sperrholz zur Verwendung im Innenbereich als tragende Bauteile im Feuchtbereich (gemäß EN 636-2)
   Sperrholz zur Verwendung im Außenbereich als tragende Bauteile unter Außenbedingungen (gemäß EN 636-3)

3. **Werkstoff(e):**
   Hevea brasiliensis – multi-plies

4. **Angaben zum Hersteller - Name:**
   TEKCOM CORPORATION
   Lot A1-A2-A3-A4-A5, N5 Street, Nam Tan Uyen Expansion Industrial Park, Hoi Nghia Hamlet, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

5. **Bevollmächtigter Vertreter:**
   Nicht zutreffend

6. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):**
   AVCP-System 2+

7. **Harmonisierte Norm:**
   EN 13986:2014 + A1:2015

8. **Notifizierte Stelle:**
   0407 - ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

9. **Europäisches Bewertungsdokument:**
   Nicht zutreffend

10. **Erklärte Leistung(en):**
    EN 13986:2004 + A1:2015, harmonisierte technische Spezifikation für AVCP-System 2+

Nr.	Wesentliche Merkmale	9 – 15mm	15 – 21mm	21 – 30mm	
1	**Biegefestigkeitsklasse & N/mm²**				BS EN 13986:2014 + A1:2015
	- Längsrichtung	F30 / 50	F40 / 60	F40 / 60	
	- Querrichtung	F25 / 38	F25 / 38	F25 / 38	
2	**Biegeelastizitätsmodulklasse & N/mm²**				
	- Längsrichtung	E80 / 8500	E90 / 9000	E90 / 9000	
	- Querrichtung	E50 / 5500	E50 / 5500	E50 / 5500	
5	Verklebungsqualität (Kern)	Klasse 3			
6	Querzugfestigkeit (Zugfestigkeit)	NPD			
7	Dauerhaftigkeit (Dickenquellung)	NPD			
8	Dauerhaftigkeit (Feuchtebeständigkeit)	NPD			
9	Formaldehydabgabe	≤ 0,062 mg/m³			
10	Brandverhalten	D-s2, d0			
11	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD			
12	Luftschalldämmung	NPD			
13	Taber-Abriebprüfung	NPD			
14	Mechanische Dauerhaftigkeit	NPD			
15	Biologische Dauerhaftigkeit	NPD			

16	Pentachlorphenol-Gehalt	PCP ≤ 5 ppm	

Informationen gemäß Artikel 31 und Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Die in dieser Leistungserklärung genannten Produkte können gemäß REACH als „Erzeugnisse“ eingestuft werden; daher ist Artikel 31 (Sicherheitsdatenblätter) der REACH-Verordnung nicht anwendbar. Das Sperrholz wurde bewertet, um sicherzustellen, dass keine Stoffe der SVHC-Kandidatenliste (Stand: 4. Februar 2026) bei der Herstellung der oben genannten Produkte in einer Konzentration von mehr als 0,1 % verwendet werden.

Angemessene technische Dokumentation und/oder Spezifische technische Dokumentation: Prüfbericht Nr. VNHL2601001916HG vom 2026-02-23, ausgestellt durch SGS - Vietnam - Ho Chi Minh, Lot III/21, 19/5A Street, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistung(en). Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:

TEKCOM CORPORATION den 1. Juni 2026

M.S.D.N: 3702612545 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM
TP. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Hữu Linh

CE

407

26

TEKCOM CORPORATION

LOT A1-A2-A3-A4-A5, N5 STREET, NAM TAN UYEN EXPANSION INDUSTRIAL PARK, HOI NGHIA HAMLET, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM

Dok.-Nr.: TEK-DOP-HEV-26-02

EN 13986:2004 + A1:2015

Sperrholz zur Verwendung im Innenbereich als tragende Bauteile im Trockenbereich
Sperrholz zur Verwendung im Innenbereich als tragende Bauteile im Feuchtbereich
Sperrholz zur Verwendung im Außenbereich als tragende Bauteile unter Außenbedingungen

System 2+

TEKCOM HeveaPly

Nr.	Wesentliche Merkmale	9 – 15mm	15 – 21mm	21 – 30mm
1	**Biegefestigkeitsklasse & N/mm²**			
	- Längsrichtung	F30 / 50	F40 / 60	F40 / 60
	- Querrichtung	F25 / 38	F25 / 38	F25 / 38
2	**Biegeelastizitätsmodulklasse & N/mm²**			
	- Längsrichtung	E80 / 8500	E90 / 9000	E90 / 9000
	- Querrichtung	E50 / 5500	E50 / 5500	E50 / 5500
5	Verklebungsqualität (Kern)	Klasse 3		
6	Querzugfestigkeit (Zugfestigkeit)	NPD		
7	Dauerhaftigkeit (Dickenquellung)	NPD		
8	Dauerhaftigkeit (Feuchtebeständigkeit)	NPD		
9	Formaldehydabgabe	≤ 0,062 mg/m³		
10	Brandverhalten	D-s2, d0		
11	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
12	Luftschalldämmung	NPD		
13	Taber-Abriebprüfung	NPD		
14	Mechanische Dauerhaftigkeit	NPD		
15	Biologische Dauerhaftigkeit	NPD		
16	Pentachlorphenol-Gehalt	PCP ≤ 5 ppm		