HECKEWERTH®
Technologie mit Holzwerkstoffen



Baustoffklasse:
A2-s1, d0

# FireDecor

## Brandschutz in Bestform.

HECKEWERTH®
Technologie mit Holzwerkstoffen

## *Feuerfest beschichtet.*

***FireDecor*** – ist die einzigartige Gipsfaserplatte, die beidseitig CPL-beschichtet und nicht brennbar ist. Basis ist die homogene, hochbelastbare ***Norit***-Gipsfaserplatte (G) aus REA-Gips und Zellulosefasern. In der Kombination – Platte und Beschichtung – ist FireDecor überall dort die attraktivste Lösung, wo sicherer Brandschutz unerlässlich ist.

## *Intelligent entwickelt.*

- ***Norit***-Gipsfaserplatte IP G = Dichte ca. 1.250 kg/m³
- Beidseitig CPL-beschichtet
- 4-seitig handbesäumt
- Ohne Zusatz toxischer Stoffe (z. B. Chlor, Lindan)
- Ökologisch unbedenkliche Produktion dank innovativer Fertigungstechnologien
- Baubiologisch empfohlen vom Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR)

## *Angemessen abgemessen.*

**Abmessung** 2.600 x 1.270 mm, 3.030 x 1.270 mm
**Dicke - Standard** 18 mm (Dekordicke ca. 0,15 mm)
**Andere Plattendicken auf Anfrage**







## *Technisch durchdacht.*

| | |
|---|---|
| **Trägermaterial:** | ***Norit***-Gipsfaserplatte |
| **Oberfläche:** | 7 Dekore: weiß, grau, Ahorn, Buche, Eiche, Driftwood, Nussbaum |
| **Kratzfestigkeit:** | Grad 3 bis 4 nach DIN EN 438-2:2005 je nach Struktur und Farbe |
| **Beständigkeit gegenüber** | |
| > Abrieb: | Anfangsabrieb Ip > 150 U<br>Mittlerer Abrieb (IP+FP/2 > 350 U<br>Kennzahl 3 nach DIN EN 438-2:2005 |
| > trockener Wärme: | Grad 4 nach DIN EN 438-2:2005 |
| > Wasserdampf: | Grad 4 nach DIN EN 438-2:2005 |
| > Zigarettenglut: | Grad 3 nach DIN EN 438-2:2005 |
| **Fleckenempfindlichkeit:** | Grad 4 nach DIN EN 438-2:2005 |
| **Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe):** | Graumaßstab 4-5 nach DIN EN 438-2:2005 |
| **Baustoffklasse:** | ***A2-s1, d0*** nach DIN EN 13501-1, geprüft im Verbund |
| CE | DIN 14190 |

NORIT
Ein Produkt von Lindner

## *Schön wirksam.*

Dass Brandschutz nicht nur wirksam, sondern auch schön sein kann, beweist das Dekorangebot. Wählen Sie Ihren Favoriten:






















## *Viel wert.*

Neben dem geprüften Brandschutz und der hochwertigen Verarbeitung überzeugt ***FireDecor*** durch das ausgewogene Verhältnis zwischen Preis und Leistung.

| *Dekore* |
|---|
| W908 ST2 - Basisweiß (Diamant) |
| U708 ST15 - Hellgrau |
| H1518 ST15 - Buche natur |
| H1145 ST22 - Eiche natur Bardolino* |
| U773 ST15 - Grau |
| H3090 ST 15 Driftwood |
| H3776 ST 15 Nussbaum |

Weitere Dekore auf Anfrage



## *FireDecor // Auf einen Blick.*

Baustoffklasse:
**A2-s1, d0**

- ***Norit***-Gipsfaserplatte IP G = Dichte ca. 1.250 kg/m³
- Beidseitig CPL-beschichtete Gipsfaserplatte (***Norit***-IP G)
- Im Verbund geprüft nach DIN 13501-1
- Baustoffklasse ***A2-s1, d0*** = nicht brennbar
- Bearbeitung mit gängigen Maschinen der Holzverarbeitung möglich
- Ausführungsvarianten Wandverkleidung und Rammschutz
- Einsatzbereiche, z. B. Rettungswege, Flure, Treppenräume
- Einsatzgebiete, z. B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Büro- und Konferenzräume, Industrie- und Werkräume, Schulungs- und Forschungsräume

Ed.Heckewerth Nachf. GmbH & Co.KG
Siemensstraße 13 I 32120 Hiddenhausen I Deutschland
Telefon +49 5223 987-0  Fax +49 5223 987-200
info@heckewerth.de I www.heckewerth.de